



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

**MAXON OIL PERFORMA 3300 0W30 VW 504.00/VW 507.00**

Reg. ANP 22318

**Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética**

## O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base 100% sintética com polialfaolefina, multiviscoso desenvolvido com tecnologia superior para motores a diesel leve que requeiram nível de desempenho ACEA C3-21 com filtro de partícula. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez, formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

## DESEMPENHO:

Atende SAE 0W30, ACEA C3-21, VW 504 00, VW 507 00, VW TL 525 45, MB 229.52, MB 229.51, MB 229.31, PORSCHE C30, BMW LONGLIFE-04.

## ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	62,10
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	12,30
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	200
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

