

LINHA LEVE

MAXON

OIL



PERFORMA



| MAXON OIL PERFORMA 3200 – 5W40 API SN VW 508.88 VW 509.99 – ANP 22400

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso, desenvolvido para aplicação em veículos leves que requeiram nível de desempenho API SN. Indicado para uso em motores à gasolina, etanol, GNV e Flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez. Formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

| **DESEMPENHO:** Atende API SN, ACEA A3/B4-2021, VW 508 88, VW 509 99. VW TL 525 53.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	143,2
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	16,1
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	118
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,868

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**