LINHA INDÚSTRIAL E AGRO 113 (SINGRA)



TRACTOR







| MAXON OIL TECHLINE TRACTOR 455 - 20W30 API TOU J20C 20D - ANP 22355

Óleo lubrificante de base mineral, multiviscoso, multifuncional, para sistema hidráulico de trator (TOU – Tractor Oil Universal). Atende equipamentos que possuem reservatório comum de óleo lubrificante fabricados por John Deere, Case & New Holland (CNH), Massey-Ferguson, Agco-Allis, White Farm Equipment, Ford, Volvo e outros. Desenvolvido com alta tecnologia, entrega performance e eficiência aos equipamentos.

DESEMPENHO: Atende API GL-4, JOHN DEERE J20C/J20D.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	62,1
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	12,3
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	200
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



