



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL GEAR ULTRA 2200 75W90 API GL-5

Reg. ANP 22364

Óleo lubrificante multiviscoso de base semissintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base semissintética, multiviscoso indicado para redutores, caixas de transferência, caixas de mudança, eixos finais de veículos de passeio e eixos diferenciais convencionais e veículos off-road. Fornece lubrificação elevada, máxima detergência, dispersão, capacidade de oxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor.

DESEMPENHO:

Atende o nível de desempenho SAE 75W90, API GL-5.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	180,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

