



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

**MAXON OIL PERFORMA 3200 5W40 API SN VW 508.88/VW 509.99**

Reg. ANP 22400

**Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética**

## O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base 100% sintética, multiviscoso, desenvolvido para aplicação em veículos leves que requeiram nível de desempenho API SN. Indicado para uso em motores a gasolina, etanol, GNV e Flex. Sua formulação evita o acúmulo de partículas que podem causar danos ao motor, protegendo-o em uma extensa faixa de temperatura devido ao seu alto índice de viscosidade e baixo ponto de fluidez. Formulado para combater o aquecimento excessivo, proporcionar durabilidade e máxima performance atuando contra o desgaste, corrosão e oxidação do motor.

## DESEMPENHO:

Atende SAE 5W40 API SN, ACEA A3/B4-21, VW 508 88, VW 509 99, VW TL 525 53.

## ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	143,2
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	16,1
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	118
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	232
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,868

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

