

# LINHA INDÚSTRIAL E AGRO TECHLINE



# PREMIUM



## | MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1300 HD 40 – ANP Nº DO PRODUTOR 913

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e antidesgaste. O aditivo utilizado na formulação deste lubrificante possui base de magnésio, o que garante uma maior neutralização da acidez gerada pela combustão. Aplicação indicada para motores estacionários.

| **DESEMPENHO:** Atende SAE 40.

### | **ESPECIFICAÇÕES:**

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	111,47
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	14,52
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	133
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



**MAXON OIL** | **ESCOLHA INTELIGENTE**