



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

MAXON OIL TECHLINE PREMIUM 1300 HD 40 API CF-4

Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

O LUBRIFICANTE:

Lubrificante automotivo com concentração de antioxidante, inibidores de corrosão e antidesgaste. O aditivo utilizado na formulação deste lubrificante possui base de magnésio, o que garante uma maior neutralização da acidez gerada pela combustão. Aplicação indicada para motores diesel turbo aspirados e turboalimentados.

DESEMPENHO:

Atende SAE HD 40, API CF-4.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	111,47
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	14,52
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	133
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	212
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

