



BOLETIM TÉCNICO



MAXON
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TEGSYN

MAXON OIL GEAR PERFORMA 3300 75W90 API GL-5

Reg. ANP 22643

Óleo lubrificante multiviscoso de base sintética

O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, desenvolvido para engrenagens de alto desempenho, eixos acionados, diferenciais, eixos traseiros em veículos off-road, over-the-road e para uso em serviços pesados. Elaborado com pacote de aditivos de alta performance, fornece lubrificação elevada, máxima detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada do motor. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

DESEMPENHO:

Atende SAE 75W90, API GL-5, SAE J2360, API MT-1, Scania STO 1:0, ZF TE ML 07A, ZF TE ML 08.

ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	180,5
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,870

*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

