

LINHA TRANSMISSÃO

GEAR



PERFORMA



| MAXON OIL GEAR PERFORMA 3300 75W90 API GL-5 – ANP 22643

Óleo lubrificante de base sintética, multiviscoso, desenvolvido para engrenagens de alto desempenho, eixos acionados, diferenciais, eixos traseiros em veículos off-Road, over-the-road e para uso em serviços pesados. Elaborado com pacote de aditivos de alta performance, fornece lubrificação elevada, máxima detergência, dispersão, capacidade de antioxição, anticorrosão e proteção adequada do motor. Recomendado para veículos de passeio, caminhões, ônibus, tratores ou equipamentos que requeiram sua utilização.

| **DESEMPENHO:** API GL-5, SAE J2360, API MT-1, Scania STO 1:0, ZF TE ML 07A, ZF TE ML 08.

| ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade 40° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	170,5
Viscosidade 100° C cSt's	ASTM D445 / NBR 10441	17,2
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	102
Ponto de fulgor, °C	ASTM D921 / NBR 11341	205
Densidade 20°C	NBR 7148	0,87

| **MEIO AMBIENTE:** Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**