

LINHA INDÚSTRIAL E AGRO TECHLINE



TRACTOR



MAXON OIL TECHLINE TRACTOR 599 SAE 10W30 TDU J20C 20D – ANP 23180

Óleo lubrificante de base sintética e mineral, multiviscoso e multifuncional para tratores - TDU. Desenvolvido com tecnologia extrema, recomendado para equipamentos que requeiram os níveis de desempenho e aprovação SAE 10W30, JOHN DEERE JDM J20C e J20D. Elaborado com pacote de aditivos diferenciados e de alta performance, promove extensão do período de troca e maximização da vida útil do equipamento. Fornece lubrificação elevada, máxima força, maior detergência, dispersão, capacidade de antioxidação, anticorrosão e proteção adequada ao motor além de capacitar maior estabilidade ao cisalhamento.

DESEMPENHO: Atende SAE 10W30, JOHN DEERE JDM J20C, J20D e J21A.

ESPECIFICAÇÕES:

| | | |
|--------------------------|------------------------|------|
| Viscosidade 40° C cSt's | ASTM D445 / NBR 10441 | 71,6 |
| Viscosidade 100° C cSt's | ASTM D445 / NBR 10441 | 10,2 |
| Índice de Viscosidade | ASTM D2270 / NBR 14358 | 126 |
| Ponto de fulgor, °C | ASTM D921 / NBR 11341 | 215 |
| Densidade 20°C | NBR 7148 | 0,87 |

MEIO AMBIENTE: Óleos lubrificantes e suas embalagens são recicláveis. Após o uso encaminhe os resíduos a um posto de coleta autorizado. Fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e consumidores, são corresponsáveis pela sua devolução e destinação (resolução CONAMA 362/05). Quando descartado de forma incorreta, causa graves danos ao meio ambiente. Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.



MAXON OIL | **ESCOLHA INTELIGENTE**