



# BOLETIM TÉCNICO



MAXON  
OIL

GEAR

RHINO

TECHLINE

TECSYN

## MAXON OIL TECHLINE REDUX 4000

### Óleo lubrificante monoviscozo de base mineral

#### O LUBRIFICANTE:

Óleo lubrificante de base mineral, monoviscozo, produzido com tecnologia inovadora para engrenagens fechadas e redutores industriais. Contendo aditivo de extrema-pressão (EP) o lubrificante foi elaborado para evitar o desgaste, garantir proteção à corrosão das partes lubrificadas, manter estabilidade oxidativa possuindo resistência à formação de espuma e alta demulsibilidade, se separando rapidamente da água, evitando danos ao equipamento.

#### DESEMPENHO:

Atende o nível de desempenho ISO 220 DIN 51517-3 (CLP).

#### ESPECIFICAÇÕES:

Viscosidade cSt's 40 °C	ASTM D445 / NBR 10441	234,9
Viscosidade cSt's 100 °C	ASTM D445 / NBR 10441	28,86
Índice de Viscosidade	ASTM D2270 / NBR 14358	161
Ponto de Fulgor em vaso aberto	ASTM D921 / NBR 11341	225
Densidade 20 °C	NBR 7148	0,871

\*As informações referentes a características típicas podem variar, mas sempre dentro do limite estabelecido pela SAE (Society of automotive engineers) e pela API (American Petroleum Institute).

