

FLUIDOS PARA RADIADORES





FLUIDO PROTETIVO

DESCRIÇÃO:

FLUIDO MAXON XTREME PROTETIVO PRONTO PARA USO é um protetivo a base d'água e inibidores de corrosão. Recomendado para todos os motores de combustão interna de uso leve que não exige o uso de uma solução antifervura/anticongelante. **FLUIDO MAXON XTREME PROTETIVO PRONTO PARA USO** protege contra a corrosão de todo o sistema de arrefecimento principalmente dos metais ferrosos.

A sua fórmula balanceada confere ainda ao protetivo:

- Neutralidade química (pH entre 7,5 e 9,5).
- Reserva alcalina para neutralizar a acidez proveniente dos gases de combustão.
- Resistência a formação de espuma.

MAXON XTREME PROTECTIVE FLUID READY TO USE is a water-based coolant with corrosion inhibitors. Recommended for all light-duty internal combustion engines that does not require the use of an anti-boil/antifreeze solution. **MAXON XTREME PROTECTIVE FLUID READY TO USE** protects the entire cooling system against corrosion, especially of ferrous metals.

Its balanced formula also gives the coolant:

- Chemical neutrality (pH between 7.5 and 9.5).
- Alkaline reserve to neutralize the acidity from combustion gases.
- Resistance to foaming.

FLUIDO PROTECTOR MAXON XTREME LISTO PARA USAR es un refrigerante a base de agua con inhibidores de corrosión. Recomendado para todos los motores de combustión interna de servicio liviano que no requiere el uso de una solución anticongelante/ebullición. **FLUIDO PROTECTOR MAXON XTREME LISTO PARA USAR** protege contra la corrosión de todo el sistema de refrigeración, especialmente de los metales ferrosos.

Su fórmula equilibrada también aporta al refrigerante:

- Neutralidad química (pH entre 7,5 y 9,5).
- Reserva alcalina para neutralizar la acidez de los gases de combustión.
- Resistencia a la formación de espuma.

APLICAÇÕES / DIRECTIONS / INSTRUCCIONES

FLUIDO MAXON XTREME PROTETIVO PRONTO PARA USO é utilizável em climas tropicais o ano todo. ATENÇÃO: este produto não oferece proteção anticongelante ou ação antifervura.

MAXON XTREME PROTECTIVE FLUID READY TO USE it is usable in tropical climates year-round. ATTENTION: this product does not offer antifreeze protection or anti-boiling action.

FLUIDO PROTECTOR MAXON XTREME LISTO PARA USAR se puede utilizar en climas tropicales durante todo el año. ATENCIÓN: este producto no ofrece protección anticongelante ni acción anti-ebullición.

INTERVALO DE TROCAS RECOMENDADOS:

(Verificar sempre o manual do veículo / equipamento):

(Always check the vehicle / equipment manual) (Verifique siempre el manual del vehículo / equipo).

	Linha Leve <i>Light Duty</i> <i>Línea Liviana</i>	Linha Pesada <i>Heavy Duty</i> <i>Línea Pesada</i>	Máq. Agrícola/Maquinários <i>Agricultural machinery /</i> <i>Machinery</i> <i>Maquinaria agrícola /</i> <i>Maquinaria</i>
Até/Anos <i>Up to/ Years</i> <i>Hasta/ Años</i>	1	NA*	NA*
Até/ Horas <i>Up to/ Hours</i> <i>Hasta/ Horas</i>	-	NA*	NA*
Até/ Km <i>Up to/ (Miles)</i> <i>Hasta/ Km</i>	30.000 (18.750)	NA*	NA

MEIO AMBIENTE

Todo fluido de arrefecimento usado é considerado como um "Dejeto Industrial Especial" e por respeito ao meio ambiente, deve ser eliminado em centros autorizados.

Any used coolant is a "Special Industrial Waste" and due to its respect for the environment, it must be disposed of in authorized centers.

Todo fluido de refrigeración usado se considera como un "Desecho Industrial Especial" y por respeto al medio ambiente, debe ser eliminado en centros autorizados.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS / TECHNICAL DATA / ESPECIFICACIONES TECNICAS

Cor / Color	Rosa / Pink
Densidade / Density / Densidad 20° C	1,00~1,01
pH	7.5~9.5
Reserva alcalina / Alkalinity reserve / Reserva alcalina	≥ 0,5 ml HCl 0.1 N
Temperatura de aparecimento dos primeiros cristais / Temperature of appearance of the first freezing crystals / Temperatura de aparición de los primeros cristales de hielo	≥ 0 °C
Embalagens disponíveis / Available packing / Embalajes disponibles	1lt 000138
Cor / Color	Rosa / Pink